

Power-Weiss INNEN



Produkt-Name:	Power-Weiss innen										
Hergestellt in:	Deutschland										
Produktbeschreibung:	Schimmelresistente Innenfarbe. Einkomponenten- Grund- und Deckanstrich auf Wasserbasis, diffusionsoffen. Grundierung und Deckfarbe in Einem.										
Dichte:	bei 20 °C ca. 1,5 g/cm ³										
sd-Wert:	0,1 m										
w-Wert:	0,2 (kg/m ² · h ^{0,5})										
Scheuerbeständigkeit:	> 5000 Zyklen										
Rissbeständigkeit:	> 750 mm (trocken)										
Viskosität:	dickflüssig										
Erscheinung und Geruch:	weiß, leichter Eigengeruch										
Glanzgrad :	seidenmatt										
Siedepunkt:	100 °C										
Flammpunkt:	Klasse 0										
Gefährliche Inhaltsstoffe (EG-Richtlinie 67/548/EWG):	<table><thead><tr><th>Name</th><th>CAS-Nr.:</th><th>Gew. %</th><th>Symbol</th><th>R-Sätze</th></tr></thead><tbody><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Name	CAS-Nr.:	Gew. %	Symbol	R-Sätze	-	-	-	-	-
Name	CAS-Nr.:	Gew. %	Symbol	R-Sätze							
-	-	-	-	-							
Gefahrenbezeichnung:	entfällt										
Besondere Hinweise für Mensch und Umwelt:	entfällt										
Hinweise zum sicheren Umgang:	bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich										
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:	das Produkt ist nicht brennbar.										
Explosionsgefahr:	das Produkt ist nicht explosionsgefährlich										
Verarbeitung:	im Innenraum, mit Pinsel oder Rolle (Weichfloor), Airless-Geräte Nicht in direkter Sonne, bei Frostgefahr oder unter + 8 °C verarbeiten.										
Trockenzeit:	bis zum Wiederanstrich ca. 2 Stunden bei 20°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 65 %										
Absolute Trockenzeit:	Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen.										
Haltbarkeit:	luftdicht verschlossen 60 Monate										
Lagerung:	Nicht außen lagern, vor Frost schützen. Lagertemperatur: 4 °C - 40 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 0 - 95 %.										
Reinigung der Werkzeuge:	Wasser und ggf. Seife										
Normung:	entspricht der DIN-Norm 53778										
Hygiene:	entsprechend der Lebensmittel-Hygiene-Verordnung neueste Ausgabe § 2 Nr. 1/a Abschnitt 1-5										

Beachten Sie das Material Sicherheitsdatenblatt.