


EN ISO
374-1:2016EN ISO
374-5:2016JKPTCy-
clohexan

VIRUS

**Nitril Einweghandschuhe, Top-Qualität,**

Nitril Einweghandschuhe, Top-Qualität, grün, ungedupert, Länge ca. 24 cm, AQL 1.5, Stärke: 0,13 mm (einlagig/ im Durchschnitt), texturierte Fingerspitzen, hervorragende Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl, Lebensmittel zugelassen, latexfrei, besonders geschmeidig und komfortabel, gute Passform, sicher und reißfest, beidseitig tragbar. Getestet auf ein breiteres Spektrum von 18 Chemikalien, einschließlich einiger aggressiver Chemikalien wie 70% Perchlorsäure und 14% Natriumhypochlorit, Die verbesserte chemische Beständigkeit bietet maximalen Schutz bei hohem Risiko. #Im Vergleich zu anderen Mitbewerberprodukten weist der Nitril Einweghandschuh 1120 eine bessere Beständigkeit gegen Wasserstoffperoxid (30 %) und Flusssäure (40 %) auf. Die kompletten Testergebnisse finden Sie unter folgendem Link: <https://www.fitzner.de/blog/psa-verordnungen/chemikalienguide.html>

Artikel-Nr.: 1120

Beschreibung:	Nitril Einweghandschuhe, Top-Qualität, 24 cm, grün, 100 St.				
Größe:	L/9, M/8, S/7, XL/10, XXL/11				
Verpackungs Einheiten:	1 Box / 10 Box				
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA).				
Normen:	EN ISO 21420:2020 EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 EN ISO 374-5:2016				
EN ISO 374-1:2016	• Typ B				
Prüfchemikalien:	J	K	P	T	Cyclohexan
Permeationslevel:	4	6	4	6	3
Degradation in %:	50,1	-3,6	10,6	-16,4	
EN ISO 374-5:2016	• Getestet gegen Bakterien, Pilze und Viren				
Stück pro Box:	100				
Art des Schutzes:	Einwegprodukt				
Griffprofil:	Fingerspitzen texturiert				
Rutschsicherheit:	ölig / fettig trocken				
Farbe:	Grün				
Branche:	Chemie Industrie / Labor Schwerindustrie Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement				
Features:	geeignet bei/für Lebensmittel Silikonfreier Herstellungsprozess geprüft nach EN 455				