FITZNER® Arbeitsschutz

Nitril Chemikalienschutzhandschuhe "Chem",

Nitril Chemikalienschutzhandschuh "Chem" mit Schnittschutz D – kompromissloser Schutz unter harten Bedingungen Der Nitril Chemikalienschutzhandschuh "Chem" aus der PRO FIT Reihe vereint kompromisslosen Chemikalienschutz mit hohem Schnittschutz der Stufe D. Durch seine flüssigkeitsdichte Nitril-Vollbeschichtung bleibt die Haut zuverlässig trocken und vor aggressiven Chemikalien geschützt. Die gesandete Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handinnenfläche sorgt auch bei Feuchtigkeit oder Ölen für optimalen Grip und höchste Rutschsicherheit. Das ultraleichte, nahtlose Trägermaterial aus HPPE, SteelFiber, Polyester und Spandex bietet langlebigen Tragekomfort und beugt Ermüdungserscheinungen vor. Mit einer Länge von etwa 35 cm schützt der Handschuh zusätzlich den Unterarm. Das gelbe Gewebe macht Beschädigungen an der Beschichtung sofort sichtbar – ein Plus an Sicherheit. Nach EN ISO 374 Typ A zertifiziert, schützt er zuverlässig vor zahlreichen Chemikalien sowie Mikroorganismen. Zusätzlich verfügt er über einen Kontakthitzeschutz bis 100°C und ermöglicht problemlos dank der ergonomischen Passform selbst filigrane Tätigkeiten im Labor, in der Industrie oder im Handwerk.



Artikel-Nr.:	**2763**
Beschreibung:	Nitril Chemikalienschutzhandschuhe "Chem", 35 cm, Schnittschutz D
Größe:	7, 8, 9, 10, 11, 12
Verpackungs Einheiten:	12 Paar / 72 Paar,
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA).
Normen:	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020 EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 EN ISO 374-5:2016
EN 388:2016 + A1:2018	• Abriebfestigkeit: 4 • Schnittfestigkeit: X • Weiterreißfestigkeit: 4 • Durchstichfestigkeit: 2 • Schnittfestigkeit ISO: D
EN 407:2020	• Brennverhalten: X • Kontakt: 1 • Konvektion: X • Strahlend: X • kl. Spritzer geschmolzenes Metall: X • gr. Mengen geschmolzenen Metalls: X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	• Typ A

Prüfchemikalien:	A	J	K	L	M	N	O	T
Permeationslevel:	2	6	6	2	2	2	4	6
Degradation in %:	17.9	26.7	-33.3	15.8	-8.1	-53.0	17.7	16.7

EN ISO 374-5:2016	• Getestet gegen Bakterien, Pilze und Viren

EN 388:2016 + A1:2018 — 4X42D

EN 407:2020 — X1XXXX

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 — AJKLMNOT

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

ORIGINAL 07 EXCELLENT 2025 dermatest® dermatest-guarantee.com

BÄRENSTARKER SCHUTZ

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de

FITZNER®
Arbeitsschutz

Art des Schutzes:	Chemikalienschutz Schnittschutz
Trägermaterial:	High Performance Poly Ethylene Polyester Elastan/Spandex® Stahl Faser
Gauge:	18
Beschichtungsmaterial:	Nitril Nitrilschaum
Beschichtungsverfahren /Beschichtungstyp:	Volltauchung
Stulpenart:	Sicherheitsstulpe
Rutschsicherheit:	ölig / fettig trocken
Farbe:	Türkis
Branche:	Chemie Industrie / Labor Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Features:	Vollbeschichtet Schnittschutz SteelFiber

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de