
FITZNER®
Arbeitsschutz

Winter Arbeitshandschuhe "Optimal Cool",

HPT-Polymer-Winterstrickhandschuh, schwarz / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit HPT-Polymer-Beschichtung, Doppel-Liner: innen Acryl Wolle - angenehm und wärmend, außen Nylon-Feinstrick - robust und Nässe abweisend, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, Handrücken atmungsaktiv, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit auch bei Nässe, sehr gute Abriebfestigkeit für extrem lange Standzeiten, wasserabweisende Handinnenfläche, sehr gute Isolation gegen Kälte




EN 388:2016 + A1:2018



3131X

EN 511



X1X





Artikel-Nr.:	**3677**
Beschreibung:	Winter Arbeitshandschuhe "Optimal Cool", HPT, schwarz
Größe:	7, 8, 9, 10, 11
Verpackungs Einheiten:	6 Paar / 60 Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.
Normen:	EN ISO 21420:2020 + A1:2024 EN 388:2016 + A1:2018 EN 511:2006
EN 388:2016 + A1:2018	• Abriebfestigkeit: 3 • Schnittfestigkeit: 1 • Weiterreißfestigkeit: 3 • Durchstichfestigkeit: 1 • Schnittfestigkeit ISO: X
EN 511	• Konvektionskälte: X • Kontaktkälte: 1 • Wasserfestigkeit: X
Art des Schutzes:	Kälteschutz Mechanischer Schutz
Trägermaterial:	Acryl Nylon / Polyamidfasern
Gauge:	10
Herstellungsverfahren für Liner:	gestrickt
Beschichtungsmaterial:	HPT
Beschichtungsverfahren /Beschichtungstyp:	Innenhand & Fingerspitzen
Stulpenart:	Strickbund
Material:	Beschichtung: HPT Polymer / Doppel Träger: Innen: Acryl Wolle, Außen: Nylon
Farbe:	Schwarz

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de

FITZNER®
Arbeitsschutz

Branche:	Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Features:	Wasserdichte Handinnenfläche Sanitized® OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert LABS Test Entspricht der REACH Verordnung (Annex XVII REACH) keine SVHC - Stoffe (Substances Of Very High Concern) gemäß der ECHA-Liste vorhanden keine Verwendung von per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (kurz PFAS Bestandteile) bei dem Herstellungsprozeß FCKW freier Herstellungsprozeß Touchscreen-fähig

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de