
FITZNER®
Arbeitsschutz

Neopren Chemikalienschutzhandschuh

Neo-Grip Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Neopren Beschichtung, Baumwoll-Isofutter, Handinnenfläche und Handrücken zusätzlich mit gerauter Oberfläche, sicherer Griff in feuchter, öliger und fettiger Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, guter Tragekomfort, gute Abriebwerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, nahtlose Griffffläche, sehr gute Kälte- und Wärmeisolation, Kontakthitzeschutz, empfohlene max. Kontakttemperatur 500°C, flüssigkeitsdicht, Länge ca. 45 cm



EN 388:2016 + A1:2018




3222C

EN 407:2020




343343

EN 511



221

EN ISO 374-1:2016



KLPT

EN ISO 374-5:2016



Artikel-Nr.:	**3845**
Beschreibung:	Neopren Chemikalienschutzhandschuh "Neo-Grip", 45 cm
Größe:	10
Verpackungs Einheiten:	1 Paar / 6 Paar / 36 Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA).
Normen:	EN ISO 21420:2020 EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020 EN 511:2006
EN 388:2016 + A1:2018	• Abriebfestigkeit: 3 • Schnittfestigkeit: 2 • Weiterreißfestigkeit: 2 • Durchstichfestigkeit: 2 • Schnittfestigkeit ISO: C
EN 407:2020	• Brennverhalten: 3 • Kontakt: 4 • Konvektion: 3 • Strahlend: 3 • kl. Spritzer geschmolzenes Metall: 4 • gr. Mengen geschmolzenen Metalls: 3
EN 511	• Konvektionskälte: 2 • Kontaktkälte: 2 • Wasserfestigkeit: 1
EN ISO 374-1:2016	• Typ B

Prüfchemikalien:	K	L	P	T
Permeationslevel:	6	2	6	6
Degradation in %:	8,8	15,5	8,8	1,0

EN ISO 374-5:2016	• Getestet gegen Bakterien und Pilze

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de

FITZNER®
Arbeitsschutz

Art des Schutzes:	Chemikalienschutz Mechanischer Schutz Kälteschutz Schnittschutz Thermische Risiken
Trägermaterial:	Baumwolle
Beschichtungsmaterial:	Neopren
Beschichtungsverfahren /Beschichtungstyp:	Volltauchung
Griffprofil:	Geraute Ausführung
Stulpenart:	Sicherheitsstulpe
Rutschsicherheit:	nass ölig / fettig trocken
Material:	Neopren / Träger: Baumwolle Isofutter
Farbe:	Schwarz
Branche:	Chemie Industrie / Labor

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de