FITZNER®
Arbeitsschutz



EN 388:2016 + A1:2018 — 3121X
EN 407:2020 — X2XXXX
EN ISO 374-1:2016 — AKLOPST
EN ISO 374-5:2016

Neopren Sandstrahlhandschuh

Neo-Grip Chemikalienschutzhandschuh, schwarz, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und komplette Stulpe mit Neopren Beschichtung, Baumwoll-Trikotfutter, sicherer Griff in feuchter, öliger und fettiger Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, schützt den kompletten Arm durch extra lange Stulpe, guter Tragekomfort, gute Abriebwerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, nahtlose Griffffläche, gute Kälte- und Wärmeisolation, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 82 cm - extra lang, nur Einzelverkauf: rechter oder linker Handschuh

Artikel-Nr.:	**38821**
Beschreibung:	Neopren Sandstrahlhandschuh "Neo-Grip", rechts, 82 cm, Stück
Größe:	10
Verpackungs Einheiten:	1 Stück / 25 Stück
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA).
Normen:	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020 EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 EN ISO 374-5:2016
EN 388:2016 + A1:2018	• Abriebfestigkeit: 3 • Schnittfestigkeit: 1 • Weiterreißfestigkeit: 2 • Durchstichfestigkeit: 1 • Schnittfestigkeit ISO: X
EN 407:2020	• Brennverhalten: X • Kontakt: 2 • Konvektion: X • Strahlend: X • kl. Spritzer geschmolzenes Metall: X • gr. Mengen geschmolzenen Metalls: X
EN ISO 374-1:2016	• Typ A

Prüfchemikalien:	A	K	L	O	P	S	T
Permeationslevel:	3	6	3	4	6	6	6
Degradation in %:	11,9	10,0	45,7	-8,8	12,9	X	-4,0

EN ISO 374-5:2016	• Getestet gegen Bakterien und Pilze
Art des Schutzes:	Chemikalienschutz Thermische Risiken Mechanischer Schutz
Trägermaterial:	Baumwolle

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de

FITZNER®
Arbeitsschutz

Herstellungsverfahren für Liner:	vernäht
Beschichtungsmaterial:	Neopren
Beschichtungsverfahren /Beschichtungstyp:	Volltauchung
Griffprofil:	Glatte Ausführung
Stulpenart:	Sicherheitsstulpe
Rutschsicherheit:	ölig / fettig trocken
Material:	Neopren / Träger: Baumwolle Trikotfutter
Farbe:	Schwarz
Branche:	Chemie Industrie / Labor

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de