
FITZNER®
Arbeitsschutz




EN 388:2016 + A1:2018



4223X

EN 407:2020



X2XXXX

Hitzeschutzhandschuh, Segeltuch,

Segeltuch-Fausthandschuh, ca. 38 cm, Handinnenfläche und -rücken mit Spaltlederverstärkung, natur/natur, komplett gefüttert mit Molton, guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 250°C, zusätzliche Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen, gute Abrieb- und Weiterreißbarkeitswerte für lange Standzeiten, schnelles An- und Ausziehen, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen

Artikel-Nr.:	**470151**
Beschreibung:	Hitzeschutzhandschuh, Segeltuch, Lederverstärkt, Fauster
Größe:	10
Verpackungs Einheiten:	5 Paar / 40 Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.
Normen:	EN ISO 21420:2020 + A1:2024 EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020
EN 388:2016 + A1:2018	• Abriebfestigkeit: 4 • Schnittfestigkeit: 2 • Weiterreißfestigkeit: 2 • Durchstichfestigkeit: 3 • Schnittfestigkeit ISO: X
EN 407:2020	• Brennverhalten: X • Kontakt: 2 • Konvektion: X • Strahlend: X • kl. Spritzer geschmolzenes Metall: X • gr. Mengen geschmolzenen Metalls: X
Art des Schutzes:	Mechanischer Schutz Thermische Risiken
Trägermaterial:	Baumwolle mit Moltonfutter
Herstellungsverfahren für Liner:	vernäht
Beschichtungsmaterial:	Rindleder
Stulpenart:	Stulpe aus Segeltuch
Rutschsicherheit:	trocken
Farbe:	Natur

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de