FITZNER®
Arbeitsschutz



EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001 + A1:2005



4143X | 413X4X | Typ: A+B

Hitzeschutzhandschuh, Sebatanleder,

Sebatanleder-5-Fingerhandschuh, braun / natur, Handinnenfläche und Handrücken Sebatanleder, Stulpe aus Rindspaltleder, hitzebeständiges Leder mit wärmeisolierendem Spezialfutter, doppel Kevlar®-Naht - für längere Standzeiten, Länge ca. 35 cm, Pulsschutz

Artikel-Nr.:	**511815**
Beschreibung:	Hitzeschutzhandschuh, Sebatanleder, 5-Finger, 35 cm
Größe:	10
Verpackungs Einheiten:	1 Paar / 12 Paar / 60 Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.
Normen:	EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016 EN 407:2004 EN 12477:2001 + A1:2005
EN 388:2016	• Abriebfestigkeit: 4 • Schnittfestigkeit: 1 • Weiterreißfestigkeit: 4 • Durchstichfestigkeit: 3 • Schnittfestigkeit ISO: X
EN 407:2004	• Brennverhalten: 4 • Kontakt: 1 • Konvektion: 3 • Strahlend: X • kl. Spritzer geschmolzenes Metall: 4 • gr. Mengen geschmolzenen Metalls: X
EN 12477:2001 + A1:2005	• Typ: Typ: A+B
Art des Schutzes:	Mechanischer Schutz Thermische Risiken
Herstellungsverfahren für Liner:	vernäht
Stulpenart:	Stulpe aus Spaltleder
Material:	Handinnenfläche und Handrücken Sebantanleder / Stulpe Spaltleder
Farbe:	Braun Natur
Branche:	Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Schwerindustrie

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de