FITZNER®
Arbeitsschutz



EN 388:2016 + A1:2018

EN 16350

4X42D

Polymer-p Schnittschutzhandschuh,

Polymer-P Schnittschutzhandschuh "Prime Cut D", Level D, blau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit gesandeter Polymer-P Beschichtung, HPPE/Stahl-Faser/Nylon-Rundstrick - nahtlos, sehr angenehmer Tragekomfort - durch 18 Gauge Liner, Strickbund, ein eingewebter hauchdünner, patentierter Stahlfaden ermöglicht einen extrem hohen Schnittschutz mit einer exzellenten Fingerbeweglichkeit, trotz hoher Schutzeigenschaften sehr flexibel, sehr atmungsaktiv, sicherer Griff mit gutem Tastgefühl, hervorragender Nass- und Trockengriff, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform, extrem hohe Schnitt- und Weiterreißbarkeitswerte, Die Poylmer-P Beschichtung ist Touchscreen-kompatibel, damit der Träger ein Smartphone oder Touchscreen-Gerät bedienen kann, ohne das zu erst der Handschuh ausgezogen werden muss, ESD nach EN 16350, geeignet im Bereich der Mikroelektronik - schützt das zu bearbeitende Werkstück vor elektrostatischen Entladungen

Artikel-Nr.:	**688**
Beschreibung:	Polymer-p Schnittschutzhandschuh, "Prime Cut D", blau/schwarz
Größe:	6, 7, 8, 9, 10, 11
Verpackungs Einheiten:	12 Paar / 144 Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.
Normen:	EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016 + A1:2018 EN 16350:2014
EN 388:2016 + A1:2018	• Abriebfestigkeit: 4 • Schnittfestigkeit: X • Weiterreißfestigkeit: 4 • Durchstichfestigkeit: 2 • Schnittfestigkeit ISO: D
EN 16350	• Handschuhe mit elektrostatischen Eigenschaften
Art des Schutzes:	Mechanischer Schutz
Trägermaterial:	Nylon / Polyamidfasern Stahl Faser
Gauge:	18
Herstellungsverfahren für Liner:	gestrickt
Beschichtungsmaterial:	Polymer-P
Beschichtungsverfahren /Beschichtungstyp:	Beschichtet & benoppt
Stulpenart:	Strickbund
Rutschsicherheit:	trocken nass

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de

FITZNER®
Arbeitsschutz

Material:	Beschichtung: Polymer-P Träger: HPPE / Steel-Fiber / Nylon
Farbe:	Blau Schwarz
Branche:	Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Leichtindustrie
Features:	EN ESD-16350 Touchscreen-fähig Besonders atmungsaktiv SteelFiber

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de