
FITZNER®
Arbeitsschutz

Nitril Handschuhe, "Tactus",

Nitrilschaum Handschuh „Tactus" 803: Feingefühl trifft Robustheit Der Nitrilschaum Handschuh „Tactus" verbindet präzises Feingefühl mit robuster Macherqualität. Durch die geschäumte MFT-Nitrilbeschichtung wird sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung ermöglicht. Der nahtlose 18-Gauge-Polyamid/Spandex-Liner sorgt für hohen Tragekomfort, Passform und Atmungsaktivität. Zusätzlich ist der Handschuh LABS-geprüft, Sanitized® ausgestattet, Oeko-Tex® zertifiziert, touchscreenfähig und mit Kontakthitzelevel 1 versehen.




EN 388:2016 + A1:2018



4121X

EN 407:2020



X1XXXX





Artikel-Nr.:	803
Beschreibung:	Nitril Handschuhe, "Tactus", rot/schwarz, 18 Gauge
Größe:	6, 7, 8, 9, 10, 11
Verpackungs Einheiten:	12 Paar / 144 Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.
Normen:	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020
EN 388:2016 + A1:2018	• Abriebfestigkeit: 4 • Schnittfestigkeit: 1 • Weiterreißfestigkeit: 2 • Durchstichfestigkeit: 1 • Schnittfestigkeit ISO: X
EN 407:2020	• Brennverhalten: X • Kontakt: 1 • Konvektion: X • Strahlend: X • kl. Spritzer geschmolzenes Metall: X • gr. Mengen geschmolzenen Metalls: X
Art des Schutzes:	Mechanischer Schutz Thermische Risiken
Trägermaterial:	Nylon / Polyamidfasern Spandex®
Gauge:	18
Herstellungsverfahren für Liner:	gestrickt
Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Beschichtungsverfahren /Beschichtungstyp:	Innenhand & Fingerspitzen

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de

FITZNER®
Arbeitsschutz

Stulpenart:	Strickbund
Rutschsicherheit:	ölig / fettig trocken
Material:	Beschichtung: geschäumtes Nitril, Träger: Polyamid / Spandex
Farbe:	Rot Schwarz
Branche:	Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Features:	OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert LABS Test Sanitized® Touchscreen-fähig keine Verwendung des Inhaltsstoff MI/MCI (Methyl-isothiazolinon) bei dem Herstellungsprozeß Entspricht der REACH Verordnung (Annex XVII REACH) keine Verwendung von per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (kurz PFAS Bestandteile) bei dem Herstellungsprozeß FCKW freier Herstellungsprozeß

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de