FITZNER®
Arbeitsschutz



EN 388:2016
+ A1:2018

4X41C

STANDARD 100

PowerFiber
CUT RESISTANT FIBER

PU Schnittschutzhandschuh,

PU Schnittschutzhandschuh "Perfect Cut C", Level C, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, PowerFiber, Spandex, Polyester Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, einzigartiger Tragekomfort - durch 18 Gauge Feinstrick-Liner, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform, Schnittschutz ohne Glasfaser, Touchscreen kompatibel, damit der Träger ein Smartphone oder Touchscreen-Gerät bedienen kann, ohne, dass der Handschuh zuerst ausgezogen werden muss

Artikel-Nr.:	9909
Beschreibung:	PU Schnittschutzhandschuh, "Perfect Cut C", schwarz
Größe:	6, 7, 8, 9, 10, 11
Verpackungs Einheiten:	12 Paar / 144 Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.
Normen:	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018
EN 388:2016 + A1:2018	• Abriebfestigkeit: 4 • Schnittfestigkeit: X • Weiterreißfestigkeit: 4 • Durchstichfestigkeit: 1 • Schnittfestigkeit ISO: C
Art des Schutzes:	Schnittschutz
Trägermaterial:	Polyester Spandex® PowerFiber
Gauge:	18
Herstellungsverfahren für Liner:	gestrickt
Beschichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Beschichtungsverfahren /Beschichtungstyp:	Innenhand & Fingerspitzen
Stulpenart:	Strickbund
Rutschsicherheit:	trocken
Material:	Beschichtung: Polyurethan Träger: HPPE-Glas Faser
Farbe:	Schwarz

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de

FITZNER®
Arbeitsschutz

Branche:	Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Bau / Abfall / Recycling Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Schwerindustrie Leichtindustrie
Features:	Besonders atmungsaktiv Touchscreen-fähig Daumenbeugenverstärkung PowerFiber OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert Silikonfreier Herstellungsprozess keine Verwendung von per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (kurz PFAS Bestandteile) bei dem Herstellungsprozeß

Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de