Profi C Ersatzsägeketten

Sicherheitsinformationen | Deutsch | Stand 24.11.2026

Für mechanische Profi C Ersatzsägeketten, einzeln oder als Mehrfachpack. Die angegebenen Kettenmaße gelten für jede einzelne Kette. Bei Sets mit Führungsschiene gelten zusätzlich die Anweisungen und Sicherheitshinweise der Führungsschiene.

WARNUNG - Verletzungsgefahr
Sägeketten haben scharfe Schneiden. Bei falscher Auswahl, Montage oder Verwendung können schwere Verletzungen entstehen. Eine laufende Sägekette niemals berühren.

1. Die richtige Kette auswählen

Teilung, Treibgliedstärke (Nutbreite) und Treibgliederzahl müssen mit der zugelassenen Schneidgarnitur und der Motorsäge übereinstimmen. Kontrollieren Sie die Kennzeichnung der Führungsschiene und die Gebrauchsanleitung der Säge. Eine Modellbezeichnung oder die angegebene Schnittlänge allein reicht zur Auswahl nicht aus. Bei abweichender Schiene kann dasselbe Sägemodell eine andere Kette benötigen.

2. Vor der Montage

Die Gebrauchsanleitung der Motorsäge vollständig lesen und deren Sicherheitsanweisungen beachten. Das Gerät vor Montage, Reinigung und Wartung gemäß seiner Anleitung stillsetzen und gegen unbeabsichtigtes Anlaufen sichern. Bei Akkugeräten den Akku entfernen, bei netzbetriebenen Geräten den Netzstecker ziehen. Geeignete Schutzhandschuhe zum Umgang mit der scharfen Kette tragen.

3. Montage und Kontrolle

Kette, Führungsschiene und Kettenrad auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen. Beschädigte oder nicht passende Teile nicht verwenden. Die Kette in der vorgeschriebenen Laufrichtung und vollständig in der Schienennut montieren. Kettenspannung, Befestigung und Kettenschmierung ausschließlich nach der Anleitung der Motorsäge einstellen und vor dem Einsatz kontrollieren. Bei Unklarheiten einen Fachbetrieb hinzuziehen.

Diese Sicherheitsinformation ergänzt die Gebrauchsanleitung der Motorsäge. Sie ersetzt weder deren vollständige Sicherheitsanweisungen noch eine erforderliche Einweisung.

Sicher verwenden und aufbewahren

4. Beim Einsatz

Nur für die bestimmungsgemäßen Holzarbeiten mit passender und zugelassener Schneidgarnitur verwenden. Kontakt mit Metall, Stein, Erde und anderen Fremdkörpern vermeiden. Die für die Motorsäge vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden, insbesondere Schutz für Augen, Gehör, Hände, Beine und Füße sowie Kopfschutz, soweit für die Arbeit erforderlich. Andere Personen und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

Rückschlag, Rückstoß und Einziehen können die Säge unkontrolliert bewegen. Die Rückschlaghinweise und Arbeitsverfahren der Motorsägenanleitung beachten. Sicherheitsvorrichtungen nicht verändern oder umgehen. Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Vibrationen, schlechter Schmierung, lockerer Kette oder nach einem harten Kontakt die Arbeit sofort beenden, das Gerät sicher stillsetzen und die Schneidgarnitur prüfen lassen.

5. Pflege, Schärfen und Austausch

Nur mit ausreichend geschmierter, korrekt gespannter und ordnungsgemäß geschärfter Kette arbeiten. Schärfverfahren, Feilenmaß und Tiefenbegrenzer müssen zur tatsächlichen Kettenausführung passen; keine pauschalen Maße einer anderen Kette übernehmen. Bei fehlenden Angaben oder Erfahrung einen Fachbetrieb beauftragen. Kette und Schiene regelmäßig auf Schäden und Verschleiß prüfen; beschädigte Ketten ersetzen. Die Kette nicht eigenmächtig verkürzen, verlängern oder mit unpassenden Gliedern reparieren.

6. Transport und Lagerung

Die Säge nur im sicher stillgesetzten Zustand und mit dem vorgesehenen Kettenschutz transportieren. Lose Ersatzketten so verpacken, dass keine Schneiden frei zugänglich sind. Trocken, gegen Korrosion geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verpackung und Kleinteile von Kindern fernhalten. Verschlissene Metallteile und ölhaltige Rückstände nach den örtlichen Vorgaben getrennt entsorgen.

Produkt- und Sicherheitskontakt

Fritz Krug GmbH
Averdiekstraße 28, 49078 Osnabrück, Deutschland
E-Mail: info@werkzeugbedarf24.de
Website: www.werkzeugbedarf24.de

Bei einer Rückfrage die Artikelnummer sowie Teilung, Treibgliedstärke und Treibgliederzahl der betroffenen Kette angeben. Diese Angaben finden Sie auf dem Artikel bzw. seiner Verpackung und in den Produktdaten.